



Diese Supporte können nicht gleichzeitig mit dem Revolverschlitten verwendet werden.

102-51.000

Schleifsupport mit drehbarer Sohle (Drehbarkeit 120°: 10° nach hinten, 110° nach vorn)

Der Innenschleifapparat 102-87.800 kann nicht aufgebaut werden.

Für rationelle Schleifarbeiten mittels der Schleifapparate 102-87.550, 102-87.600 oder 102-87.650 (siehe Seite 85).

Schlittenweg, längs: 80 mm
 quer: 50 mm
 Ablesung der Einstellungen: 0,005 mm

Einstellbare Anschläge am Längsschlitten.

Mit 1 Befestigungsschraube für den Schleifapparat und 1 Schlüssel

Gesamtgewicht 12,700 kg

102-53.000

Kugeldrehsupport (konkav und konvex)

Betätigung der drehbaren Sohle durch Handrad mit Schnecke. Diese Betätigung kann durch eine Hebel-Betätigungsverrichtung 102-53.100 ersetzt werden.

Grösster Drehdurchmesser über Support: 75 mm

Grösster bearbeitbarer Kugeldurchmesser: 90 mm

Ablesung der Einstellungen am

Stahlhalter-Schlitten: 0,02 mm

Schlittenweg: 55 mm

Drehung des Schlittens: 360°

Drehung des Schlittens pro Handrad-Umdrehung: 9°

Ablesung am Skalaring des Handrades: 15'

Verstellung des Drehpunktes nach vorn oder hinten: 60 mm

Geliefert mit:

– 1 Einstellsupport mit Strichkreuz 102-53.062;

– 1 Zentrierdorn: 102-53.037 (mit Schaft Typ W 20) oder 102-53.038 (mit Schaft Typ W 25),

oder 102-53.041 (mit Schaft Typ F 27) oder 102-53.042 (mit Schaft Typ F 38). Bei der

Bestellung den gewünschten Typ angeben.

– 1 einstellbaren Stahlhalter 102-53.015 zum Kugeldrehen, konkav;

– 1 einstellbaren Stahlhalter 102-53.030 zum Kugeldrehen, konvex;

– 4 Schrauben und Muttern zur Befestigung der Stahlhalter in den T-Nuten

Gesamtgewicht 12,000 kg

102-53.100

Hebel-Betätigungsverrichtung zum Kugeldrehsupport

Bestehend aus: 1 Zahnstange mit einstellbaren Anschlägen für beide Richtungen und 1 Hebel mit 2 Befestigungsschrauben.

Zum Befestigen dieser Vorrichtung am Kugeldrehsupport sind 2 Gewindelöcher M8 am Schlitten anzubringen, gemäss Zeichnung 102-53.048

Gesamtgewicht 1,950 kg

102-53.060

Kugeldrehsupport (konkav und konvex)

Gleiche Merkmale wie Kugeldrehsupport 102-53.000, aber mit Hebel-

Betätigungsverrichtung 102-53.100 anstatt der Betätigung durch Handrad und

Schnecke.

Gesamtgewicht 12,000 kg